



MAXAM

MS909

MULTIPROPÓSITO

Para usar en excavadoras de ruedas en las que la tracción y la estabilidad son esenciales.

- Diseño de la banda de rodadura amplio y abierto para un máximo de flotación y tracción en terrenos blandos
- Flanco reforzado para una estabilidad y resistencia a los cortes excelentes
- Tirante central que reduce la vibración al conducir en carretera
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y el desgaste

Descripción:



Tamaño	P.R.	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Inf. P.	Capacidad de Carga (lbs/kg)	L.I.
				en mm	en. mm	32nds mm	psi kPa	30 mph 50 kph	
405/70-20 (16/70-20)	12	TL	13.00	42.4	16.2	42	46	6400	145B
				1077	411	33	320	2900	
	14	TL	13.00	42.4	16.2	42	51	7150	149B
				1077	411	33	350	3250	
	16	TL	13.00	42.4	16.2	42	58	7850	152B
				1077	411	33	400	3550	
405/70-24 (16/70-24)	14	TL	13.00	46.2	15.9	42	58	7850	152B
				1173	404	33	400	3550	
	16	TL	13.00	46.2	15.9	42	72	8800	156B
				1173	404	33	500	4000	
445/65-19.5 (18-19.5)	16	TL	14.00	43.1	18.0	34	85	9900	160B
				1095	457	27	585	4500	
	18	TL	14.00	43.1	18.0	34	100	11000	164B
				1095	457	27	690	5000	
445/65-22.5 (18-22.5)	16	TL	14.00	46.1	18.0	36	85	10700	163B
				1171	457	29	585	4875	
	18	TL	14.00	46.1	18.0	36	100	12000	167B
				1171	457	29	690	5450	

