



Descripción:



NEUMÁTICO SUPERIOR SÓLIDO DE 3 CAPAS PARA RETROEXCAVADORAS Ideal para las más exigentes aplicaciones de OTR y construcción.

Su profunda banda de rodadura permite una vida util 3 a 5 veces mayor que la de un neumático.

- Construcción 100% caucho de 3 capas:
- Compuesto de la banda de rodadura ultra resistente a los cortes y el desgaste
- Compuesto central amortiguado resistente al calor
- Compuesto a base de caucho puro
- El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar Construcción sólida con CERO manutención:
- Sin pinchazos o daños a los flancos
- Sin comprobaciones rutinarias de la presión del aire

La sólida línea central suministra una conducción más suave sobre superficies duras y una mejor resistencia a la fragmentación sobre terrenos duros.

Tamaño	Tam. Tamaño	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Capacidad de Carga (lbs/kg)		L.I.
			en mm	en mm	en mm	5 mph 10 kph	10 mph 15 kph	
10-16.5	31x10-20	7.5x20	31.0	10.0	2.3	7850	5690	152A2
			787	254	58	3550	2570	
12-16.5	33x12-20	7.5x20	33.0	11.0	2.9	8800	6375	156A2
			838	279	74	4000	2900	
14-17.5	36x14-20	7.5x20	36.0	13.7	3.5	9650	6990	- 159A2
			914	348	89	4375	3170	

