



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

ACCESORIOS

- KIT DE ROTACIÓN DE LA TORRE (ES NECESARIO UN SISTEMA DE ROTACIÓN)
- KIT LATERAL DE AJUSTE DE FRESADO
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- ENGANCHE
- KIT DE TRANSMISIÓN MEJORADO
- NEBULIZADOR
- KIT DE CUBIERTA DEL TAMBOR
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- GARANTÍA DE 24 MESES
- REPUESTOS RECOMENDADOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	  $\geq 3,5 \leq 11$ Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	60-120 l/min.
MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA	> 200 bar
MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	< 4 bar
PAR DE SALIDA	5000 Nm
FUERZA DE CORTE	19600 N
PESO	0,3 Ton
VUELTAS/MIN.	80/120 min/max

ÁREAS DE APLICACIÓN



TÚNELES Y GALERÍAS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



OBRAS VIALES



PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO



DEMOLICIONES



EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO



REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.