



MAXAM

MS705

CONSTRUCCIÓN PRO

Descripción:



Neumático de retroexcavadora sólido de 3 capas para las aplicaciones OTR y construcción más exigentes.

- La construcción en compuesto de 3 capas totalmente de caucho combina la mejor resistencia a los cortes de la banda de rodadura con una conducción confortable
- Disponible en diseños con banda de rodadura suave o de tracción con o sin aberturas para una máxima versatilidad
- No necesita mantenimiento, y la profunda banda de rodadura para prolongar la vida útil vs. llantas neumáticas minimiza el tiempo improductivo
- Configuración del flanco con aberturas (AP), diseñada para mejorar la comodidad del operario
- Diseño de la banda de rodadura R4 autolimpiante para una tracción máxima

Tamaño	Tam. Tamaño	Desgaste	Reforzado	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Capacidad de Carga (lbs/kg)		L.I.
					en mm	en mm	en mm	5 mph 10 kph	10 mph 15 kph	
10-16.5	31x10-20	SM	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		SM	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
		R4	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		R4	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
12-16.5	33x12-20	SM	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		SM	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
		R4	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		R4	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
14-17.5	36x14-20	R4	ST	7.5x20	36.0	13.7	2.9	9650	6990	159A2
					914	348	72	4375	3170	
		R4	AP	7.5x20	36.0	13.7	2.9	8550	6190	155A2
					914	348	72	3875	3170	